



Reinigung von Hartbelägen | 10210

Kunststoffbeläge

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Entfernen von Grob- und Feinschmutz mit Staubsaugen. Feuchtwischen mit Gaze, Feuchtwischtuch oder mit gut ausgepresstem Mopp und synthetischer Seife. Keine beschichtenden Wischwachse verwenden.

Laufende Reinigung

Staubsaugen oder Feuchtwischen mit Gaze oder Feuchtwischtuch.

Zwischenreinigung, Grundreinigung

Sprayreinigung mit Einscheibenmaschinen und geeignetem Pad. Elektrisch leitfähige Beläge mit Highspeed-Maschinen polieren.

Wichtige Hinweise

Diese Beläge sind empfindlich gegen fettlösliche Farbstoffe (z.B. Schuhwächse, Neocolor, Asphalt), welche in den Belag eindringen. Aggressive Lösungsmittel wie z.B. Ester und Ketone lösen den Belag an. Elektrisch leitfähige Kunststoffbeläge nicht mit beschichteten Reinigungsmitteln pflegen.

Linoleum

Linoleum wird aus natürlichen Materialien hergestellt. Zu seiner Herstellung wird oxydiertes Leinöl unter Zusatz von Harzen, organischen Füllstoffen, Kork-/Holzmehl und Farbstoffen zu einer heissen Masse aufbereitet und unter hohem Druck auf eine Juteunterlage gepresst. Die meisten Linoleumbeläge sind mit einer Bauschutzschicht versehen. Die Bauschutzschicht muss bei der ersten Grundbehandlung nicht entfernt werden.

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Entfernen von Grob- und Feinschmutz mit Staubsaugen. Feuchtwischen mit Gaze, Feuchtwischtuch oder mit gut ausgepresstem Mopp.

Laufende Reinigung

Feuchtwischen, Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

Zwischenreinigung, Grundreinigung

Sprayprodukt mit einer Einscheibenmaschine sparsam aufsprühen und anschliessend kreisförmig verarbeiten.

Wichtige Hinweise

Empfindlich gegen stark alkalische Reinigungsmittel (z.B. Schmierseife oder Grundreiniger) und gegen abrasive Pads und Bürsten.

Kautschuk

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Entfernen von Grob- und Feinschmutz mit Staubsaugen. Feuchtwischen mit Gaze, Feuchtwischtuch oder mit gut ausgepresstem Mopp und synthetischer Seife. Keine beschichtenden Wischwachse verwenden.

Laufende Reinigung

Staubsaugen oder Feuchtwischen mit Gaze oder Feuchtwischtuch.

Zwischenreinigung, Grundreinigung

Sprayreinigung mit Einscheibenmaschinen und geeignetem Pad.

Wichtige Hinweise

Keine hochalkalischen Reinigungsprodukte (z.B. Schmierseife, Soda etc.) einsetzen. Keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Wachse verwenden.