



Korklinoleum

Materialkunde

Korklinoleum ist eine Variante von Linoleum. Zu seiner Herstellung wird oxydiertes Leinöl und Talöl unter Zusatz von Harzen, grobkörnigem Kork, Holzmehl und Pigmentfarbstoffen zu einer Masse aufbereitet und heiss auf eine Juteunterlage gepresst. Korklinoleum ist in der Regel unifarben und wird in Bahnen von 2 m Breite verlegt.

Reinigungstechnische Merkmale

Korklinoleum ist weitgehend unempfindlich gegen Öle, Fette, Lösungsmittel, Säuren und Feuchtigkeit. Vorsicht ist jedoch bei aggressiven Reinigungspads und stark alkalischen Reinigungsprodukten geboten.

Wichtige Hinweise

- Korklinoleum in Turnhallen und Gymnastikräumen versiegeln. Kein Wachs verwenden, Gleitgefahr!
- Zum Versiegeln ist nur ungewachstes Korklinoleum geeignet.
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an unauffälliger Stelle prüfen.

Achtung!

Neuer Korklinoleum darf vor der Erstbehandlung nicht mit einem Schleifnetz oder groben Pad angeschliffen werden. Bei einer Nachversiegelung muss der Boden geschliffen werden. Bitte Fachmann beiziehen. Durch einen Schliff kann eine Farbveränderung eintreten, weil beim Korklinol das Korksrot nicht durchgefärbt werden kann.

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Systemwahl

Die Systemwahl hängt von der Grösse, der Fläche, der Nutzungsart sowie der gewählten Schutzbehandlung ab.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI
Versiegeln		– Feuchtwischen – Nasswischen direkt – Scheuersaugen direkt	Rapid 300/tensol 300/tensol	– Nasswischen indirekt – Scheuersaugen indirekt – Sprayreinigung (Vollspray)	300 300 P44	– Nassscheuern und Nasssaugen – Sprayreinigung (Vollspray)	linostrip R40
Beschichten	vision	– Feuchtwischen – Nasswischen direkt – Scheuersaugen direkt	Rapid 300/tensol 300/tensol	– Nasswischen indirekt – Scheuersaugen indirekt – Sprayreinigung (Vollspray)	300 300 P44	– Nassscheuern und Nasssaugen	linostrip
Wachsen und Polieren	lenio/ P11	– Feuchtwischen – Sprayreinigung (Teilspray)	Rapid lenio/P11	– Sprayreinigung (Vollspray)	lenio/ P11	– Nassscheuern und Nasssaugen – Sprayreinigung (Vollspray)	linostrip R40
Sprayreinigung/ Spraypflege (Vollspray)	lenio/ P11	– Feuchtwischen – Sprayreinigung (Teilspray)	Rapid lenio/P11	– Sprayreinigung (Vollspray)	lenio/ P11	– Nassscheuern und Nasssaugen – Sprayreinigung (Vollspray)	linostrip R40

Die oben genannten Methoden und die zu verwendenden Produkte sowie Alternativen sind im nachstehenden Text erläutert. Für spezielle Anwendungen stehen weitere Varianten zur Verfügung, fragen Sie Ihren Kundenberater.

Methodenbeschreibung und Produktempfehlung (Korklinoleum)

Verwendung von Produkten

Für die sichere Verwendung der aufgeführten Produkte beachten Sie bitte Produktinformations- und Sicherheitsdatenblätter! Bei der Wahl von geeigneten Geräten und Maschinen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater!

Baufeinsteinreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nassschiebern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad oder Bürste anlegen, kurz einwirken lassen, schiebern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI 300 (F1), TASKI radical (F42)

Grundbehandlung

Vor jeder Grundbehandlung ist eine Grundreinigung resp. Baufeinsteinreinigung durchzuführen.

Versiegeln



Diese Schutzbehandlung muss durch einen Spezialisten (Parketteur) ausgeführt werden.

Beschichten (Methodenkarte F314)



Kunststoffdispersion aus der Kanne auf den Boden giessen, mit einem Anstreichgerät gleichmässig dünn auftragen und trocknen lassen. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Anstriche Kunststoffdispersion auftragen.

Produktempfehlung: TASKI vision

Wachsen



Wachsprodukt auf den Boden giessen und mit einem Anstreichgerät gleichmässig/sehr dünn auftragen und trocknen lassen. Mit geeignetem Pad oder Bürste polieren. Wenn notwendig (bei rohem Holz) wiederholen.

Produktempfehlung: TASKI lenio (F83), TASKI P11 (F85)

Polieren von gewachstem Korklinoleum

(Methodenkarte F215)



Das Pflegeprodukt muss nach kurzer Trocknungszeit mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung von einem Polierpad oder einer Polierbürste bearbeitet werden.

Sprayreinigung/Spraypflege (Vollspray)

(Methodenkarte F118 oder F213)



Vollflächige Bearbeitung des Bodenbelages. Spraypflegeprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad auf zwei bis drei Bahnen 5 – 6 Meter breit aufsprühen. Anschliessend kreisförmig verarbeiten, verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit sauberem Pad polieren. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Spraypflegefilme auftragen.

Produktempfehlung: TASKI lenio (F83), TASKI P11 (F85)

Unterhaltsreinigung

Feuchtwischen (Methodenkarte F104 oder F105)



Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

Produktempfehlung: DiverseyLever Rapid (D6), TASKI 300 (F1)

Nasswischen direkt (Methodenkarte F106 – F115)



Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI 300 (F1), TASKI tensol (F31), TASKI topshine (F33)

Scheuersaugen direkt (Methodenkarte F117)



Boden in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste schiebern. Das Absaugen des Schmutzwassers erfolgt gleichzeitig.

Produktempfehlung: TASKI 300 (F1), TASKI tensol (F31), TASKI combiplus (F35)

Sprayreinigung (Teilspray)

(Methodenkarte F211 oder F118)



Punktuelle Bearbeitung des Bodenbelages (Gehstrassen, Flecken). Flecken oder zu bearbeitende Stelle besprühen und mit einem roten Pad bearbeiten, bis der Schmutz entfernt ist. Vom Eingang aus in den Raum hinein arbeiten. Anschliessend rückwärts polieren.

Produktempfehlung: TASKI lenio (F83), TASKI P11 (F85), TASKI P44 (F56), TASKI omnispray (F57)

Zwischenreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nasswischen indirekt (Methodenkarte F107 – F115)

Anwendung siehe Nasswischen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

Scheuersaugen indirekt (Methodenkarte F210)

Anwendung siehe Scheuersaugen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

Sprayreinigung (Vollspray)

(Methodenkarte F214 oder F118)



Sprayprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten oder blauen Pad auf zwei bis drei Bahnen 3 – 5 Meter breit sparsam aufsprühen und anschliessend kreisförmig verarbeiten. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen. Verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit feinem, sauberem Pad polieren.

Produktempfehlung: TASKI P44 (F56), TASKI omnistrip (F44), TASKI P11 (F85), TASKI lenio (F83)

Grundreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nassschiebern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad (oder einem anderen, auf den Belag abgestimmten Werkzeug, z.B. Bürste) anlegen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, schiebern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI linostrip (F43)