



Gummi

Glatt und leicht strukturiert

Materialkunde

Gummibeläge bestehen in der Regel aus einem Gemisch von Synthekautschuk, gemahlene mineralischen Füllstoffen und Farbpigmenten. Wie PVC- und Linoleum-Beläge sind auch die Gummibeläge verschweisbar. Gummibeläge werden auch als Elastometer-Beläge bezeichnet.

Man unterscheidet:

- einschichtige Beläge (homogen),
- mehrschichtige Beläge (heterogen) und
- Verbundbeläge mit Unterseiten aus Schaumstoff

Glatte Gummibeläge werden in Bahnen oder als Platten geliefert. Die Farbgebung von Gummibelägen kann von unifarbigen bis marmoriert variieren.

Reinigungstechnische Merkmale

Gummibeläge sind empfindlich gegen lösungsmittelhaltige Produkte.

Wichtige Hinweise

- Keine hochalkalischen Reinigungsprodukte (Schmierseife, Soda, etc.), Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Wachse verwenden.
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an unauffälliger Stelle prüfen.

Achtung!

- Die Beläge sind fabrikseitig mit einem Formentrennmittel (Silikon- oder Paraffinbasis) versehen. Dieses Formentrennmittel muss vor einer Grundbehandlung entfernt werden.

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Systemwahl

Die Systemwahl hängt von der Grösse, der Fläche, der Nutzungsart sowie der gewählten Schutzbehandlung ab.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI
Nasswischen/ Wischpflege	tensol	– Feuchtwischen	Rapid	– Nasswischen	300	– Nassscheuern und Nasssaugen	linostrip
		– Nasswischen direkt	tensol	– Scheuersaugen indirekt	300		
Beschichten (Erstpflge)	vision (topshine)	– Feuchtwischen	Rapid	– Reinigung und	uniforte/ 300, vision	– Nassscheuern und Nasssaugen	linostrip
		– Nasswischen direkt	300/tensol	– Ergänzungsanstrich (Top Coating)	P44/ omnistrrip		
– Scheuersaugen direkt	300/tensol	– Sprayreinigung (Vollspray)					
Sprayreinigung/ Spraypflege (Vollspray)	P44/ omni- spray	– Feuchtwischen	Rapid	– Sprayreinigung	P44/ omnistrrip	– Nassscheuern und Nasssaugen	linostrip
		– Sprayreinigung (Teilspray)	P44/ omnispray	(Vollspray)			

Die oben genannten Methoden und die zu verwendenden Produkte sowie Alternativen sind im nachstehenden Text erläutert. Für spezielle Anwendungen stehen weitere Varianten zur Verfügung, fragen Sie Ihren Kundenberater.

Methodenbeschreibung und Produktempfehlung (Gummi)

Verwendung von Produkten

Für die sichere Verwendung der aufgeführten Produkte beachten Sie bitte Produktinformations- und Sicherheitsdatenblätter! Bei der Wahl von geeigneten Geräten und Maschinen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater!

Baufeereinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nassscheuern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine anlegen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, mit einem blauen Pad oder Bürste scheuern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI profi (F2)

Grundbehandlung

Vor jeder Grundbehandlung ist eine Grundreinigung resp. Baufeereinigung durchzuführen.

Vor jeder Grundbehandlung ist das Formentrennmittel gemäss Baufeereinigung zu entfernen!

Nasswischen/Wischpflege (Methodenkarte F107 – 115)



Bodenbelag mit Wischpflegeprodukt in erhöhter Konzentration und mit einem Nasswischgerät bearbeiten. Verbleibende Restfeuchtigkeit eintrocknen lassen und wenn gewünscht polieren.

Produktempfehlung: TASKI tensol (F31), TASKI topshine (F33)

Beschichten (Methodenkarte F314)



Kunststoffdispersion aus der Kanne auf den Boden giessen, mit einem Anstreichgerät gleichmässig dünn auftragen und trocknen lassen. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Anstriche Kunststoffdispersion auftragen.

Produktempfehlung: TASKI vision

Sprayreinigung/Spraypflege (Vollspray)

(Methodenkarte F118 oder F213)



Vollflächige Bearbeitung des Bodenbelages. Spraypflegeprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad auf zwei bis drei Bahnen 5 – 6 Meter breit aufsprühen. Anschliessend kreisförmig verarbeiten, verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit sauberem Pad polieren. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Spraypflegefilme auftragen.

Produktempfehlung: TASKI P44 (F56), TASKI omnispray (F57)

Unterhaltsreinigung

Feuchtwischen (Methodenkarte F104 oder F105)



Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

Produktempfehlung: DiverseyLever Rapid (D6), TASKI 300 (F1)

Nasswischen direkt (Methodenkarte F106 – F115)



Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI tensol (F31), TASKI 300 (F1), TASKI topshine (F33)

Scheuersaugen direkt (Methodenkarte F117)



Boden in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste scheuern. Das Absaugen des Schmutzwassers erfolgt gleichzeitig.

Produktempfehlung: TASKI tensol (F31), TASKI 300 (F1), TASKI combiplus (F35)

Sprayreinigung (Teilspray)

(Methodenkarte F211 oder F118)



Punktuelle Bearbeitung des Bodenbelages (Gehstrassen, Flecken). Flecken oder zu bearbeitende Stelle besprühen und mit einem roten Pad bearbeiten bis der Schmutz entfernt ist. Vom Eingang aus in den Raum hinein arbeiten. Anschliessend rückwärts polieren.

Produktempfehlung: TASKI P44 (F56), TASKI omnispray (F57)

Zwischenreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nasswischen indirekt (Methodenkarte F107 – F115)

Anwendung siehe Nasswischen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

Scheuersaugen indirekt (Methodenkarte F210)

Anwendung siehe Scheuersaugen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

Reinigung und Ergänzungsanstrich (Top Coating)

(Methodenkarte F311)



Boden mit einem blauen Pad scheuern, gründlich absaugen, spülen, erneut absaugen, trocknen lassen und anschliessend Ergänzungsanstrich einer Kunststoffdispersion auftragen.

Produktempfehlung: TASKI uniforte (F22), TASKI 300 (F1), TASKI vision

Sprayreinigung (Vollspray)

(Methodenkarte F214 oder F118)



Sprayprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten oder blauen Pad auf zwei bis drei Bahnen 3 – 5 Meter breit sparsam aufsprühen und anschliessend kreisförmig verarbeiten. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen. Verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit feinem, sauberem Pad polieren.

Produktempfehlung: TASKI P44, TASKI omnistrip (F44)

Grundreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nassscheuern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad (oder einem anderen, auf den Belag abgestimmten Werkzeug, z.B. Bürste) anlegen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, scheuern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI linostrap (F43)