



# PVC

## Glatt und leicht strukturiert

### Materialkunde

PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weisses Pulver, das unter Wärme und Druck verarbeitet wird. Durch Zumischen von Weichmachern, Pigmenten und Stabilisatoren sowie Farb- und Füllstoffen wird das PVC den jeweiligen Anforderungen entsprechend modifiziert. Bei der Herstellung spielen der Druck und die Verdichtung in Verbindung mit der Temperatur eine wichtige Rolle. Die Höhe des Weichmacheranteils regelt die Biogsamkeit und Elastizität des Belags. PVC-Beläge werden in Form von Bahnen in unterschiedlichen Breiten und als Platten/Fliesen geliefert.

Man unterscheidet:

- Homogene Beläge, die durch und durch aus dem gleichen Material gefertigt sind.
- Heterogene Beläge, die aus mehreren unterschiedlichen Schichten bestehen.

### Reinigungstechnische Merkmale

- Lange Nutzungs- und Lebensdauer.
- Einfache Reinigung und Pflege.
- Unempfindlich gegen konventionelle Grundreiniger.

### Wichtige Hinweise

- Empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel (Ester und Ketone).
- Empfindlich gegen fettlösliche Farbstoffe (Schuhcreme, Asphalt, Fettfarbkreiden, Gummiabrieb, etc.), da diese in den Belag eindringen.
- Empfindlich gegen glühende Zigarettenstummel (Einbrenner).

## Reinigungs- und Pflegeanleitung

### Systemwahl

Die Systemwahl hängt von der Grösse, der Fläche, der Nutzungsart sowie der gewählten Schutzbehandlung ab.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI	Methode	TASKI
<b>Beschichten</b>	vision	– Feuchtwischen – Nasswischen direkt – Scheuersaugen direkt	Rapid 300/tensol  300/tensol	– Reinigung und Ergänzungsanstrich (Top Coating) – Sprayreinigung (Vollspray)	uniforte/ 300, vision  P44/ omnistrip	– Nassscheuern und Nasssaugen	radical
<b>Nasswischen/ Wischpflege</b>	tensol	– Feuchtwischen – Nasswischen direkt – Scheuersaugen direkt	Rapid tensol  tensol	– Nasswischen indirekt – Scheuersaugen indirekt	300  300	– Nassscheuern und Nasssaugen	radical
<b>Sprayreinigung/ Spraypflege (Vollspray)</b>	P44	– Feuchtwischen – Sprayreinigung (Teilspray)	Rapid P44/ omnispray	– Sprayreinigung (Vollspray)	P44/ omnistrip	– Nassscheuern und Nasssaugen	radical

Die oben genannten Methoden und die zu verwendenden Produkte sowie Alternativen sind im nachstehenden Text erläutert. Für spezielle Anwendungen stehen weitere Varianten zur Verfügung, fragen Sie Ihren Kundenberater.

## Methodenbeschreibung und Produktempfehlung (PVC glatt und leicht strukturiert)

### Verwendung von Produkten

Für die sichere Verwendung der aufgeführten Produkte beachten Sie bitte Produktinformations- und Sicherheitsdatenblätter! Bei der Wahl von geeigneten Geräten und Maschinen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater!

### Baufeereinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

#### Nassscheuern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad oder Bürste anlegen, kurz einwirken lassen, scheuern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

**Produktempfehlung:** TASKI 300 (F1), TASKI radical (F42)

### Grundbehandlung

Vor jeder Grundbehandlung ist eine Grundreinigung resp. Baufeereinigung durchzuführen.

#### Beschichten (Methodenkarte F314)



Kunststoffdispersion aus der Kanne auf den Boden giessen, mit einem Anstreichgerät gleichmässig dünn auftragen und trocknen lassen.

Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Anstriche Kunststoffdispersion auftragen.

**Produktempfehlung:** TASKI vision

#### Nasswischen/Wischpflege

(Methodenkarte F107 – 115)



Bodenbelag mit Wischpflegeprodukt in erhöhter Konzentration und mit einem Nasswischgerät bearbeiten. Verbleibende Restfeuchtigkeit eintrocknen lassen und wenn gewünscht polieren.

**Produktempfehlung:** TASKI tensol (F31), TASKI topshine (F33)

#### Sprayreinigung/Spraypflege (Vollspray)

(Methodenkarte F118 oder F213)



Vollflächige Bearbeitung des Bodenbelages. Spraypflegeprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad auf zwei bis drei Bahnen 5 – 6 Meter breit aufsprühen. Anschliessend kreisförmig verarbeiten, verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit sauberem Pad polieren. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Spraypflegefilme auftragen.

**Produktempfehlung:** TASKI P44 (F56), TASKI omnispray (F57)

### Unterhaltsreinigung

#### Feuchtwischen (Methodenkarte F104 oder F105)



Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

**Produktempfehlung:** DiverseyLever Rapid (D6), TASKI 300 (F1)

#### Nasswischen (Methodenkarte F106 – F115)



Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

**Produktempfehlung:** TASKI 300 (F1), TASKI tensol (F31), TASKI topshine (F33)

#### Scheuersaugen direkt (Methodenkarte F117)



Boden in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste scheuern. Das Absaugen des Schmutzwassers erfolgt gleichzeitig.

**Produktempfehlung:** TASKI 300 (F1), TASKI tensol (F31), TASKI combiplus (F35)

#### Sprayreinigung (Teilspray)

(Methodenkarte F211 oder F118)



Punktuelle Bearbeitung des Bodenbelages (Gehstrassen, Flecken). Flecken oder zu bearbeitende Stelle besprühen und mit einem roten Pad bearbeiten, bis der Schmutz entfernt ist. Vom Eingang aus in den Raum hinein arbeiten. Anschliessend rückwärts polieren.

**Produktempfehlung:** TASKI P44 (F56), TASKI omnispray (F57)

### Zwischenreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

#### Nasswischen indirekt (Methodenkarte F107 – F115)

Anwendung siehe Nasswischen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

#### Scheuersaugen indirekt (Methodenkarte F210)

Anwendung siehe Scheuersaugen direkt, jedoch mit Einwirkzeit.

#### Reinigung und Ergänzungsanstrich (Top Coating)

(Methodenkarte F311)



Boden mit einem geeigneten Pad scheuern, gründlich absaugen, spülen, erneut absaugen, trocknen lassen und anschliessend Ergänzungsanstrich einer Kunststoffdispersion auftragen.

**Produktempfehlung:** TASKI uniforte (F22), TASKI 300 (F1), TASKI vision

#### Sprayreinigung (Vollspray)

(Methodenkarte F214 oder F118)



Sprayprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten oder blauen Pad auf zwei bis drei Bahnen 3 – 5 Meter breit sparsam aufsprühen und anschliessend kreisförmig verarbeiten. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen. Verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit feinem, sauberem Pad polieren.

**Produktempfehlung:** TASKI P44 (F56), TASKI omnistrip (F44)

### Grundreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

#### Nassscheuern und Nasssaugen (Methodenkarte F312)



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad (oder einem anderen, auf den Belag abgestimmten Werkzeug, z.B. Bürste) anlegen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, scheuern, anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

**Produktempfehlung:** TASKI radical (F42), TASKI R20-strip (F41)