



Reinigung von Textilbelägen Parkett und Stein | 10220

Textile Beläge

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Bei normaler Verschmutzung mit leistungsstarkem Bürstsauger reinigen. Bei starker Verschmutzung zusätzlich eine Trockenreinigung ausführen.

Laufende Reinigung

Regelmässige Reinigung mit leistungsstarkem Bürstsauger.

Zwischenreinigung

Reinigung mit leistungsstarkem Bürstsauger oder Trockenreinigung.

Grundreinigung

Reinigung mit leistungsstarkem Bürstsauger oder Trockenreinigung.

Bei sehr starker Verschmutzung eventuell Sprühextrahieren. Vor der Sprühextraktion ist in jedem Fall auf einer kleinen Fläche ein Versuch durchzuführen, um allfällige Schäden am Belag oder Schäden durch zu hohen Wassereinsatz zu verhindern.

Parkett, werkseitig versiegelt

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Entfernen von Grob- und Feinstaub mit Staubsaugen oder Feuchtwischen. Kein Trockenwischen, um Beschädigung an der Versiegelung (Kratzer) zu vermeiden. Bei starken Beschädigungen an der Versiegelung die Platte für eine Nachversiegelung ausbauen.

Grundbehandlung

Heisswachs: Ein- bis zweimal heisswachsen und mit Polierbürste polieren.

Laufende Reinigung

Feuchtwischen mit Einwegtuch oder Gaze.

Zwischenreinigung, Grundreinigung

Feuchtwischen mit Einwegtuch oder Gaze. Sprayreinigen mit flüssigem Hartwachs oder Kaltwachs.

Wichtige Hinweise

Die Versiegelung schützt den Holzboden gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Keine Selbstglanz-Dispersionen verwenden.

Natur- und Kunststein

Bauschlussreinigung, Erstreinigung

Entfernen von Grob- und Feinschmutz mit Staubsaugen. Feuchtwischen mit Gaze, Feuchtwischtuch oder mit gut ausgepresstem Mopp. Ist diese Reinigung auf den verlegten Platten ungenügend, müssen die Platten entfernt und einzeln nachgereinigt werden. Die Entfernung erlaubt ein besseres Benetzen, Bearbeiten und Pflegen der Bodenplatten.

Grundbehandlung

Die Oberfläche evtl. durch ein spezialisiertes Unternehmen imprägnieren oder versiegeln lassen.

Laufende Reinigung

Staubsaugen oder Feuchtwischen mit Gaze oder Feuchtwischtuch.

Zwischenreinigung, Grundreinigung

Staubsaugen oder Feuchtwischen mit Gaze oder Feuchtwischtuch. Bei Bedarf Sprayreinigung mit Einscheibenmaschinen.